

**BESCHREIBUNG:**

Eingießvorrichtung für Futterrohre mit Innen-Ø 60 – 250 mm, für ausgesparte oder geschlagene Wandöffnungen

AUSFÜHRUNGEN:

- Druckplatten aus Aluminium (auch in VA lieferbar)
- Verschiedene Druckplattengrößen (bei Bedarf auch Sonderanfertigungen möglich)
- Einsätze für verschiedene Futterrohr-Innendurchmesser
- Spannlänge 100 – 600 mm Wandstärke

ANWENDUNG:

- Eingießvorrichtung für Futterrohre, die in Wandöffnungen eingebaut werden sollen. Je nach Futterrohr-Innendurchmesser gibt es passende Zentriereinsätze für die Ausrichtung und Abdichtung.
- Durch die beiden großen Druckplatten werden die einzubauenden Futterrohre exakt rechtwinklig zum bestehenden Mauerwerk fixiert.
- Zum Ausgießen empfehlen wir Superfix Quellmörtel (ab Seite 110).

**WIEDERVERWENDBAR**

Typ	Maße Druckplatte [mm]	Wandöffnung Hüllkreis max. [mm]	Für Futterrohr mit Innen-Ø [mm]	Artikel-Nr.	Stückpreis
1	300 x 300	Ø 250	60 - 118	226.130117	198,00
2	400 x 400	Ø 350	150 - 250	226.140250	245,00

EINSÄTZE FÜR FUTTERROHRE

für Typ	Einsatz Ø [mm]	für Druckplatte [mm]	Artikel-Nr.	Stückpreis
1	60	300 x 300	226.060	7,90
1	70	300 x 300	226.070	8,75
1	80	300 x 300	226.080	11,15
1	90	300 x 300	226.090	12,65
1	100	300 x 300	226.100	14,50
1	118	300 x 300	226.118	19,25
2	150	400 x 400	226.150	21,50
2	200	400 x 400	226.200	25,75
2	250	400 x 400	226.250	30,50

Einsätze für weitere Futterrohr-Innendurchmesser liefern wir gerne, fragen Sie uns!

