



Typ SSS

BESCHREIBUNG:
Zweiteiliger Anbohrersattel mit Rundmuffe, Typ SSS ...

Gewinde nach DIN 2999
alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl
Werkstoff 1.4301 (V2A)

FÜR ROHRDURCHMESSER:
von 68 – 501 mm

TOLERANZBEREICH:
für Rohre Ø 68–378 mm = 20–25 mm

GUMMIDICHTUNG:
Qualität: NBR – für Gas und Wasser

VERWENDUNGSBEREICH:
Wasser: bis 16 bar
Gas: bis 6 bar

ANWENDUNG:
für die sichere und dauerhafte Reparatur von Guss-, Stahl-, FZ- und PVC/PE Rohre geeignet.
Geeignet für Gas und Wasser DIN 3535.

Geringes Gewicht! – Einfache Montage!

Für Rohre Aussen Ø mm	Druckbereich/bar		Länge in mm	Preis mit Gewindeanschluss					
	Wasser	Gas		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
68–78	16	6	150	62,35	64,95	69,00	-	-	-
88–110	16	6	150	63,05	64,95	69,00	78,45	-	-
108–134	16	6	150	63,05	64,95	69,00	78,45	84,10	90,50
133–155	16	6	150	63,05	64,95	69,00	78,45	84,10	90,50
159–181	16	6	150	63,95	65,75	69,95	79,25	84,90	91,30
168–190	16	6	150	63,95	65,75	69,95	79,25	84,90	91,30
190–212	16	6	150	64,95	66,50	70,90	79,90	85,80	92,00
216–238	16	6	150	72,40	74,20	78,45	87,55	93,35	99,60
238–260	16	6	150	72,40	74,20	78,45	87,55	93,35	99,60
267–289	16	6	150	73,25	75,75	79,25	88,30	94,30	100,80
324–346	16	6	150	123,90	126,60	129,55	138,75	144,65	152,00

AKHO-Putzgurt

BESCHREIBUNG:
Rohr Reinigungs Gurt

- Für die notwendige Vorbereitung eines Rohres vor der eigentlichen Arbeit
- Hergestellt aus antistatischen Materialien, bereitet der Gurt Oberflächen vor dem Schneiden, Bohren oder der Installation von Reparaturfittings vor.
- Standard Reinigungsgurt für bis zu 12" Rohre.
- Runde Reinigungsmesser reinigen in beide Richtungen.
- Benutzerfreundliche Griffe mit integrierter Verkürzungsvorrichtung (Gurtlängenregulierung)
- Verfügbar in zwei Längen

Anwendungsbeispiel:



Beschreibung	Länge	Artikel – Nr.	Stückpreis
AKHO-Putzgurt Typ 1	100 cm	50.0500	160,70
AKHO-Putzgurt Typ 2	200 cm	50.0501	265,75