



BESCHREIBUNG:

Labyrinth-Mauerdichtringe

Für KMR- und flexible Fernwärmeleitungen

Außendurchmesser des Mantelrohres DA mm (siehe Tabelle)

Die Mauerdichtringe dienen als Wassersperre gegen nichtdrückendes Wasser für Mauerdurchführungen von Rohrleitungen, insbesondere Fernwärmeleitungen. Durch die konische Form sitzen die Ringe stramm auf der Rohrleitung, so dass zur Montage keine zusätzlichen Spannbänder benötigt werden.

WERKSTOFF:

- Gummiformring aus Kautschuk
- Spezialprofiliert
- Alterungsbeständig
- MFPA geprüft bis 0,5 bar Wasserdruck

EINSATZGEBIET:

Die Labyrinth-Mauerdichtringe dienen als Wassersperre; sie werden auf die Rohrleitung aufgeschoben (vorher die Mauerdichtringe innen mit Vaseline einfetten), anschließend das Rohr, mit dem aufgebrauchten Mauerdichtring in den Mauerdurchbruch einführen, möglichst mittig, und danach mit Quellschutt abdichten.

Bei drückendem Wasser empfehlen wir für die Abdichtung unsere Pressringdichtungen der Typen "SW" / "SDW" speziell für Fernwärmerohre (ab Seite 26).

Labyrinth-Mauerdichtring Typ	Mantelrohr DA mm	Mauerdichtring DA mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
65 / 100	65	100	113.0065	6,10
75 / 110	75	110	113.0075	6,50
90 / 125	90	125	113.0090	7,20
110 / 150	110	150	113.0110	7,60
125 / 160	125	160	113.0125	8,00
140 / 176	140	176	113.0140	10,15
160 / 196	160	196	113.0160	10,80
180 / 216	180	216	113.0180	11,95
200 / 236	200	236	113.0200	14,00
225 / 260	225	260	113.0225	14,75
250 / 286	250	286	113.0250	15,80
280 / 315	280	315	113.0280	21,95
315 / 350	315	350	113.0315	22,45
355 / 390	355	390	113.0355	23,35
400 / 436	400	436	113.0400	25,15
450 / 486	450	486	113.0450	32,30
500 / 536	500	536	113.0500	32,30

* Weitere Größen auf Anfrage lieferbar