



**DOPPELDICHTUNG MIT  
ABSTANDHALTER  
- FÜR EINSEITIGE MONTAGE -**

**Beispiel mit zusätzlicher  
Bohrung für z. B. LWL**



- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität

**GUMMI-DICHTBREITE: 2 x 40 mm**

**BESCHREIBUNG:**

Pressring-Doppeldichtung Typ "2000 VST"  
Doppeldichtung mit Abstandshaltern

Druckscheiben aus V2A (1.4301), Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern V4A  
Länge: 200 + 240 + 300 mm  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

**ELASTOMER:**

Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore schwarz  
Gas- und druckwasserdicht

**TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:**

Von -35 °C bis +70 °C

**ANWENDUNG:**

Diese spezielle Pressring-Doppeldichtung wurde für die Abdichtung von Kunststoffrohren, die in Kabelschutzrohren, Vortriebsrohren oder in Bohrlöchern verlegt werden, entwickelt.

Die Montage erfolgt von der Gebäude-Innenseite, das PE-Rohr wird gerade eingeführt und 2-fach abgedichtet.

**GAS- UND DRUCKWASSERDICHT:**

Druckdicht bis 5 bar geprüft  
Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

Pressring-Doppeldichtung Typ	Für PE Rohr Abmessung	Länge in mm	Futterrohr / Bohrloch Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis	Mit Bohrung Artikel-Nr.	Stückpreis
100 / 32	32 x = 1"	200	100	225.20232	<b>74,05</b>	225.202327	<b>81,40</b>
100 / 40	40 x = 1 ¼"	200	100	225.20240		225.202407	
100 / 50	50 x = 1 ½"	200	100	225.20250		225.202507	
100 / 63	63 x = 2"	200	100	225.20263		225.202637	
100 / 32	32 x = 1"	240	100	225.10232	<b>79,45</b>	225.102327	<b>87,40</b>
100 / 40	40 x = 1 ¼"	240	100	225.10240		225.102407	
100 / 50	50 x = 1 ½"	240	100	225.10250		225.102507	
100 / 63	63 x = 2"	240	100	225.10263		225.102637	
100 / 32	32 x = 1"	300	100	225.10332	<b>80,05</b>	225.103327	<b>88,00</b>
100 / 40	40 x = 1 ¼"	300	100	225.10340		225.103407	
100 / 50	50 x = 1 ½"	300	100	225.10350		225.103507	
100 / 63	63 x = 2"	300	100	225.10363		225.103637	
125 / 42	40 x = 1 ¼"	200	125	225.12542	<b>106,30</b>	225.125427	<b>116,95</b>
125 / 54	50 x = 1 ½"	240	125	225.12554		225.125547	
125 / 66	63 x = 2"	240	125	225.12566		225.125667	
150 / 112	110	200	150	225.15011	<b>145,35</b>	225.150117	<b>159,90</b>
150 / 112	110	240	150	225.15211		225.152117	
200 / 112	110	240	200	225.22011	<b>187,10</b>	225.220117	<b>205,80</b>

- andere Größen und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar
- auch mit zusätzlicher Bohrung für z. B. einen Lichtwellenleiter (LWL) oder sonstiges Kabel

Ausführung "A" = inliegend

Ausführung "B" = mit überstehender Vorderflansch (Aufschlag: € 3,85)