



- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität



BESCHREIBUNG:

Pressringdichtung Typ "Blind"
- Blinddichtung aus Edelstahl / V2A -

Zum dauerhaften Verschließen von Kernbohrungen und Futterrohren
Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern V4A
Auch in Ausführung V4A (1.4571) lieferbar
Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

ELASTOMER:

Elastomerqualität: SBR / EPDM, 40-50° ± 5° Shore schwarz
Gas- und druckwasserdicht
Andere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar (z. B. NBR, Silikon, EPDM nach ELL mit W270 Zulassung ...)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:

von -35 °C bis +70 °C

ANWENDUNG:

Zum sicheren und dauerhaften Verschließen von Kernbohrungen und Futterrohren

GAS- UND WASSERDICHTIGKEIT:

Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1
Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht.
Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

Pressringdichtung Typ	Kernbohrung / Futterrohr Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
50	50	223.800	26,10
60	60	223.805	28,40
70	70	223.810	33,50
80	80	223.815	32,45
90	90	223.820	36,25
94	94	223.822	37,75
100	100	223.825	36,60
103	103	223.830	46,00
110	110	223.835	49,40
118	118	223.840	69,80
125	125	223.845	71,05
130	130	223.850	75,70
150	150	223.855	74,80
160	160	223.860	84,75
180	180	223.861	95,40
190	190	223.870	105,10
200	200	223.875	107,20
210	210	223.878	128,10
225	225	223.877	135,35
250	250	223.880	138,25
252	252	223.882	146,80
300	300	223.885	190,80
350	350	223.890	217,45
400	400	223.895	290,80

Pressringdichtung Typ	Kernbohrung / Futterrohr Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
Gummi-Dichtbreite: 2 x 40 mm (doppelt dichtend)			
450	450	223.900	641,50
500	500	223.905	722,80
600	600	223.910	926,00
700	700	223.920	1.186,55
800	800	223.930	1.519,95
900	900	223.940	1.682,55
1000	1000	223.950	2.485,45



* Weitere Größen liefern wir auf Anfrage.