



- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität



## BESCHREIBUNG:

**Pressringdichtung Typ FK-flex**  
**Aufklappbarer Dichtungseinsatz für Flachkabel**

flexibel einschneidbar für Ihre Anforderung  
 Pressringdichtung mit herausnehmbarem Einsatz  
 Spezialausführung aus Edelstahl / V2A  
 Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)  
**Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern V4A**  
 Auch in Ausführung V4A (1.4571) lieferbar  
**Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr**

## ELASTOMER:

Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore schwarz  
 gas- und druckwasserdicht  
 Andere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar

## TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:

Von -35 °C bis +70 °C

## Anwendung:

Abdichtung des Ringraumes zwischen Futterrohr oder  
 Kernbohröffnung und der durchgeführten Leitung.  
 Leichte und schnelle Montage!  
 Für Flachkabel z. B. in der Aufzugstechnik und in Blitzableiter-  
 anlagen

## GAS- UND DRUCKWASSERDICHT:

Druckdicht bis 0,5 bar geprüft  
 Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

## GUMMI-DICHTBREITE: 40 mm

Pressring- dichtung Typ	Einsatzgröße Ø mm	Bohrloch Futterrohr Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis - geteilt -
80 / 52	52	80	232.080FK	63,85
100 / 62	62	100	232.100FK	101,80

