



- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität

Abb. 100/34 "SD"



## BESCHREIBUNG:

Pressringdichtung - Typ "SD"  
- Geschlossener Dichtungseinsatz -

Gegen drückendes Wasser  
**Doppelt dichtend** für Hauseinführungen  
- Standardausführung -  
Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)  
Spannschrauben, U-Scheiben, Muttern aus Edelstahl V2A / V4A  
- extra stabile Ausführung -  
Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

## ELASTOMER:

Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore Schwarz,  
2 x 40 mm breit  
Gas- und druckwasserdicht

## ANWENDUNG:

Für die sichere, druckwasserdichte Abdichtung des Ringraumes zwischen Futterrohr oder Kernbohröffnung und der durchgeführten Leitung.

## GAS- UND WASSERDICHTIGKEIT:

Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1  
Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht.  
Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

## GUMMI-DICHTBREITE: 2 x 40 mm

Pressringdichtung Typ	Für Leitung Außen-Ø mm	Möglicher Rohr-Ø mm	Bohrloch/ Futterrohr Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
100 / 25	20 - 27	20 / 21 / 22,2 / 25 / 26	100	237.10025	49,10
100 / 34	27 - 34	31,9 / 32 / 33,7		237.10032	
100 / 42	36 - 42	32 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		237.10042	
100 / 54	46 - 53	42,4 / 47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		237.10054	
100 / 56	52 - 57	53,3 / 56 / 57		237.10056	
100 / 62	58 - 62	56 / 58 / 60,3		237.10062	
100 / 66	63 - 66	63 / 65,3 / 66		237.10066	
103 / 25	20 - 27	20 / 21 / 22,2 / 25 / 26	in KG - Rohr DN 100 103	237.10325	59,05
103 / 32	27 - 34	31,9 / 32		237.10332	
103 / 42	36 - 42	32 / 33,7 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		237.10342	
103 / 54	46 - 53	42,4 / 47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		237.10354	
103 / 66	63 - 66	56 / 58 / 60,3 / 63 / 65,3 / 66		237.10366	
118 / 32	27 - 34	31,9 / 32 / 33,7	in KG - Rohr DN 125 118	237.11832	90,35
118 / 42	36 - 42	33,7 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		237.11842	
118 / 54	46 - 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		237.11854	
118 / 66	63 - 65	60,3 / 63 / 65,3		237.11866	
118 / 68	65 - 69	65,3 / 66		237.11868	
118 / 76	66 - 77	75 / 76,1 / 77		237.11876	
118 / 82	77 - 82	77 / 78 / 81,1 / 82		237.11882	
125 / 32	25 - 34	25 / 26 / 31,9 / 32 / 33,7	125	237.12532	100,70
125 / 42	34 - 42	33,7 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		237.12542	
125 / 54	46 - 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		237.12554	
125 / 66	60 - 65	56 / 58 / 60,3 / 63 / 65,3 / 66	125	237.12566	91,45
125 / 68	65 - 69	60,3 / 63 / 65,3 / 66		237.12568	
125 / 76	72 - 77	70 / 75 / 76,1 / 77 / 78		237.12576	
125 / 82	77 - 83	77 / 78 / 81,1 / 82		237.12582	

## GUMMI-DICHTBREITE: 2 x 40 mm

Pressringdichtung Typ	Für Leitung Außen-Ø mm	Möglicher Rohr-Ø mm	Bohrloch/ Futterrohr Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
150 / 75	70 - 77	70 / 75 / 76,1	in KG - Rohr DN 150 150	237.150076	105,80
150 / 82	72 - 82	75 / 76,1 / 78 / 81,1 / 82		237.150082	
150 / 85	78 - 86	76,1 / 78 / 81,1 / 82 / 84		237.150085	
150 / 92	86 - 92	84 / 88,9 / 90		237.150092	
150 / 95	91 - 96	88,9 / 90 / 93,3 / 94		237.150095	
150 / 100	94 - 100	93,3 / 94 / 98		237.150100	
150 / 112	108 - 112	104 / 108 / 110 / 112		237.150112	
150 / 115	111 - 114	108 / 110 / 112 / 113 / 114,3		237.150115	
200 / 103	96 - 103	98	200	237.200100	136,40
200 / 112	106 - 112	104 / 108 / 110 / 113		237.200112	
200 / 118	112 - 118	108 / 110 / 112 / 113 / 114,3		237.200118	
200 / 123	116 - 123	113 / 114,3 / 118 / 119,3 / 121		237.200123	
200 / 130	124 - 130	125 / 129		237.200130	
200 / 135	130 - 137	133 / 135 / 138		237.200135	
200 / 145	139 - 145	135 / 138 / 139,7 / 140 / 144 / 144,7		237.200145	
200 / 160	158 - 162	154 / 156 / 159 / 160 / 162		237.200160	
250 / 165	158 - 165	154 / 159 / 160 / 164	250	237.250165	166,15
250 / 175	168 - 175	170 / 173,3 / 168		237.250175	
250 / 185	178 - 185	180		237.250185	
250 / 190	184 - 190	190		237.250190	
250 / 205	200 - 205	200 / 204		237.250205	
250 / 212	210 - 212	210		237.250212	
300 / 205	195 - 205	200 / 204	300	237.300205	201,05
300 / 215	206 - 214	210 / 214		237.300215	
300 / 225	219 - 226	219,1 / 222 / 224,1 / 225		237.300226	
300 / 230	222 - 230	225 / 228		237.300230	
300 / 240	235 - 241	230 / 236 / 240		237.300240	
300 / 255	250 - 255	250 / 254		237.300255	

Weitere Größen liefern wir auf Anfrage.

Alle Ausführungen liefern wir auch in geteilter Ausführung als Typ "SD-G".

