



Abb. 200/112 "SF"

- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität

BESCHREIBUNG:

Pressringdichtung - Typ "SF" ...
- Geschlossener Dichtungseinsatz -

Gegen drückendes Wasser, mit größerem Vorderflansch
Einfach dichtend für Hauseinführungen
- Standardausführung -
Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
Spannschrauben, U-Scheiben, Muttern aus Edelstahl V2A / V4A,
- Extra stabile Ausführung -
Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

ELASTOMER:

Elastomerqualität: EPDM/SBR 40-50° ± 5° Shore Schwarz,
40 mm breit
Gas- und druckwasserdicht

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:

von -35 °C bis +70 °C

ANWENDUNG:

Für die sichere, druckwasserdichte Abdichtung des
Ringraumes zwischen Futterrohr oder Kernbohröffnung und der
durchgeführten Leitung.

GAS- UND WASSERDICHTIGKEIT:

Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1
Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht.
Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

GUMMI-DICHTBREITE: 40 mm

Pressringdichtung Typ	Für Leitung Außen-Ø mm	Möglicher Rohr-Ø mm	Bohrloch/ Futterrohr Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
100 / 25	20 - 27	20 / 21 / 22,2 / 25 / 26	100	233.10025	39,10
100 / 34	27 - 34	31,9 / 32 / 33,7		233.10034	
100 / 42	36 - 42	35 / 38,7 / 40 / 42,4		233.10042	
100 / 54	46 - 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		233.10054	
100 / 56	52 - 57	53,3 / 56 / 57		233.10056	
100 / 62	58 - 62	58 / 60,3		233.10062	
100 / 66	63 - 66	63 / 65,3 / 66		233.10066	
103 / 25	20 - 27	20 / 21 / 22,2 / 25 / 26	103	233.10325	47,05
103 / 32	27 - 34	31,9 / 32		233.10332	
103 / 42	36 - 42	35 / 38,7 / 40 / 42,4		233.10342	
103 / 54	46 - 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		233.10354	
103 / 66	63 - 66	63 / 65,3 / 66		233.10366	
118 / 32	27 - 34	31,9 / 32 / 33,7	118	233.11832	66,30
118 / 42	36 - 42	35 / 38,7 / 40 / 42,4		233.11842	
118 / 54	46 - 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		233.11854	
118 / 66	63 - 65	63 / 65,3		233.11866	
118 / 68	65 - 69	65,3 / 66		233.11868	
118 / 76	66 - 77	66 / 75 / 76,1 / 77 / 78		233.11876	
118 / 82	77 - 82	77 / 78 / 81,1 / 82		233.11882	
125 / 32	25 - 34	25 / 26 / 31,9 / 32 / 33,7	125	233.12532	80,15
125 / 42	34 - 42	35 / 38,7 / 40 / 42,4		233.12542	
125 / 54	46 - 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		233.12554	
125 / 66	60 - 65	58 / 60,3 / 63 / 65,3 / 66	125	233.12566	80,15
125 / 68	65 - 69	65,3 / 66		233.12568	
125 / 76	72 - 77	75 / 76,1 / 77 / 78		233.12576	
125 / 82	77 - 83	77 / 78 / 81,1 / 82		233.12582	

GUMMI-DICHTBREITE: 40 mm

Pressringdichtung Typ	Für Leitung Außen-Ø mm	Möglicher Rohr-Ø mm	Bohrloch/ Futterrohr Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
150 / 75	70 - 77	70 / 75 / 76,1	150	233.150075	86,75
150 / 82	72 - 82	75 / 76,1 / 78 / 81,1 / 82		233.150082	
150 / 85	78 - 86	78 / 81,1 / 82 / 84		233.150085	
150 / 92	86 - 92	88,9 / 90		233.150092	
150 / 95	91 - 96	93,3 / 94		233.150095	
150 / 100	94 - 100	94 / 98		233.15010	
150 / 112	108 - 112	108 / 110 / 112		233.150100	
150 / 115	111 - 114	112 / 113 / 114,3		233.150115	
200 / 103	96 - 103	98	200	233.200103	111,75
200 / 112	106 - 112	108 / 110		233.200112	
200 / 118	112 - 118	112 / 113 / 114,3		233.200118	
200 / 123	116 - 123	118 / 119,3 / 121		233.200123	
200 / 130	124 - 130	125 / 129		233.200130	
200 / 135	130 - 137	133 / 135 / 138		233.200135	
200 / 145	139 - 145	139,7 / 140 / 144 / 144,7		233.200145	
200 / 160	158 - 162	159 / 160 / 162		233.200160	
250 / 165	158 - 165	159 / 160 / 164	250	233.250165	149,75
250 / 175	168 - 175	170 / 173,3 / 168		233.250175	
250 / 185	178 - 185	180		233.250185	
250 / 190	184 - 190	190		233.250190	
250 / 205	200 - 205	200 / 204		233.250205	
250 / 212	210 - 212	210		233.250212	
300 / 205	195 - 205	200 / 204	300	233.300205	181,40
300 / 215	206 - 214	210 / 214		233.300215	
300 / 225	219 - 226	219,1 / 222 / 224,1 / 225		233.300225	
300 / 230	222 - 230	225 / 228		233.300230	
300 / 240	235 - 241	230 / 236 / 240		233.300240	
300 / 255	250 - 255	250 / 254		233.300250	

Aufpreis für geteilte Ausführung Typ "SFG" = + 25 %
 Weitere Abmessungen auf Anfrage jederzeit lieferbar.



Ebenfalls lieferbar: doppelt dichtend mit größerem Vorderflansch