



- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität

## BESCHREIBUNG:

Pressringdichtung Typ "SW" ...

- geschlossener Dichtungseinsatz -

Gegen drückendes Wasser

Einfach dichtend für Einführungen von Fernwärmerohren

- Standardausführung -

Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)

Spannschrauben, U-Scheiben, Muttern aus Edelstahl V2A / V4A

- extra stabile Ausführung -

Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

## ELASTOMER:

Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore Schwarz, 40 mm breit

Gas- und druckwasserdicht

## ANWENDUNG:

Für die sichere, druckwasserdichte Abdichtung von Fernwärmeleitungen, die als Hausanschlussleitungen durch Fundamente, Decken usw. geführt und gegen drückendes Wasser abgedichtet werden müssen. Verwendung in Kernbohrungen, Futterrohren / Mauerhülsen aus Kunststoff, Faserzement, Stahl etc.

## GAS- UND WASSERDICHTIGKEIT:

Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1

Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht.

Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

## GUMMI-DICHTBREITE: 40 mm

Fernwärme - Mantelrohr DA	Bohrloch - Futterrohr Di	Pressringdichtung Typ "SW"	Spannbereich	Artikel-Nr.	Stückpreis
63	100	100 / 66	63 - 66	290.100066	28,40
65 + 66	110	110 / 68	65 - 69	290.110068	38,05
65 + 66	118	118 / 68	65 - 69	290.118068	54,65
65 + 66	125	125 / 68	65 - 69	290.125068	55,20
75	118	118 / 82	77 - 83	290.118082	54,65
77 + 78	125	125 / 82	77 - 83	290.125082	55,20
77 + 78	150	150 / 82	72 - 83	290.150082	66,05
90	150	150 / 92	86 - 92	290.150092	63,00
93 + 94	150	150 / 95	91 - 96	290.150095	
110	150	150 / 112	108 - 112	290.150112	85,20
110	200	200 / 112	106 - 112	290.200112	
113	150	150 / 115	111 - 114	290.150115	
113	200	200 / 115	111 - 114	290.200118	
121	200	200 / 123	116 - 123	290.200123	
125 + 128	200	200 / 130	124 - 130	290.200130	
140 + 143	200	200 / 145	139 - 145	290.200145	
156 + 160	200	200 / 160	158 - 162	290.200160	
165	250	250 / 165	158 - 165	290.250165	
178 + 180	250	250 / 185	178 - 185	290.250185	
200	300	300 / 205	195 - 205	290.300205	138,25
225	300	300 / 230	222 - 230	290.300230	
280	350	350 / 285	276 - 286	290.350285	
280	400	400 / 285	278 - 285	290.400285	240,90
313 + 315	400	400 / 320	312 - 320	290.400325	

weitere Größen liefern wir auf Anfrage.

Alle Ausführungen liefern wir auch in geteilt als Typ „SW-G“



- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität

## BESCHREIBUNG:

### Pressringdichtung - Typ "SDW"

- geschlossener Dichtungseinsatz -

Gegen drückendes Wasser, extra doppelt dichtend

**Doppelt dichtend** für Einführungen von Fernwärmeleitungen

- Standardausführung -

Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)

Spannschrauben, U-Scheiben, Muttern aus Edelstahl V2A / V4A

- extra stabile Ausführung -

Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

## ELASTOMER:

Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore Schwarz,  
2 x 40 mm breit

Gas- und druckwasserdicht

## ANWENDUNG:

Für die sichere, druckwasserdichte Abdichtung von Fernwärmeleitungen, die als Hausanschlussleitungen durch Fundamente, Decken usw. geführt und gegen drückendes Wasser abgedichtet werden müssen. Verwendung in Kernbohrungen, Futterrohren / Mauerhülsen aus Kunststoff, Faserzement, Stahl etc.

## GAS- UND WASSERDICHTIGKEIT:

Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1

Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht.

Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

## GUMMI-DICHTBREITE: 2x 40 mm

Fernwärme - Mantelrohr DA	Bohrloch - Futterrohr Di	Pressringdichtung Typ „SDW“	Spannbereich	Artikel-Nr.	Stückpreis
65 + 66	110	110 / 68	65 - 69	292.110068	66,50
65 + 66	118	118 / 68	65 - 69	292.118068	83,40
65 + 66	125	125 / 68	65 - 69	292.125068	91,45
75	118	118 / 82	77 - 83	292.118083	90,35
77 + 78	125	125 / 82	77 - 83	292.125082	91,45
77 + 78	150	150 / 82	77 - 83	292.150082	105,80
90	150	150 / 92	86 - 92	292.150092	
93 + 94	150	150 / 95	91 - 96	292.150095	
110	150	150 / 112	108 - 112	292.150112	
110	200	200 / 112	106 - 112	292.200112	136,40
113	150	150 / 115	111 - 114	292.150115	105,80
113	200	200 / 115	111 - 114	292.200115	136,40
121	200	200 / 123	116 - 123	292.200123	
125 + 128	200	200 / 130	124 - 130	292.200130	
140 + 143	200	200 / 145	139 - 145	292.200145	
156 + 160	200	200 / 160	158 - 162	292.200160	166,15
165	250	250 / 165	158 - 165	292.250165	
178 + 180	250	250 / 185	178 - 185	292.250185	
200	300	300 / 205	195 - 205	292.300205	
225	300	300 / 230	222 - 230	292.300230	201,05
280	350	350 / 285	276 - 286	292.350285	277,35
280	400	400 / 285	278 - 285	292.400285	364,85
313 + 315	400	400 / 320	312 - 320	292.400320	

weitere Größen liefern wir auf Anfrage.

Alle Ausführungen liefern wir auch in geteilt als Typ „SDW-G“