



## BESCHREIBUNG:

### Rohr-Anschluss-Dichtung F-910 Typ ...,

ist eine Elastomere-Dichtung, die einen fachgerechten und flexiblen Rohranschluss gewährleistet.

## WERKSTOFF:

**Gummiqualität: EPDM**, nach EN 681-1 / DIN 4060 für Abwasser, überwacht durch MFPA Leipzig

## EINSATZGEBIET:

Das Dichtungssystem F-910 wird für den Anschluss an vorhandene Abwasserleitungen aus Beton-/Steinzeugrohren zum Anschluss von PVC-KG-Rohren, HDPE-, SML-, GGG-, GFK-, Steinzeug- und FZ-Rohren eingesetzt!

Die Dichtung wird in die vorgefertigte oder gebohrte Öffnung eingesetzt, es entsteht somit eine flexible Verbindung.

**Einfache und sichere Montage.**

## Passend für PVC-KG Rohre und Formstücke nach DIN 19534 / KG PP nach DIN 19550

Rohr-Anschluss-Dichtung F-910 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
110 / 138	110	138	142	50	91.10110	13,00
125 / 151	125	150	154	50	91.10125	16,30
160 / 186	160	185	190	50	91.10160	18,55
200 / 226	200	225	233	50	91.10200	21,45
250 / 276	250	275	287	50	91.10250	29,75
315 / 341	315	340	351	50	91.10315	37,10
400 / 426	400	425	439	50	91.10400	50,15
500 / 526	500	526	544	50	91.10544	87,80
<b>PVC-KG Anschlußstutzen für F 910 nach DIN 19354 mit Einschiebestopp</b>						
DN 150	160	186	—	—	91.00150	29,65
DN 200	200	226	—	—	91.00200	72,45

## Passend für HDPE-Rohre und PVC Druckrohre

Rohr-Anschluss-Dichtung F-910 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
40 / 75	40	75	77	50	91.10040	12,15
50 / 75	50	75	77	50	91.10050	12,40
63 / 89	63	88	90	50	91.10063	12,55
75 / 101	75	100	102	50	91.10075	12,75
90 / 112	90	112	114	50	91.10090	12,90
110 / 138	110	138	142	50	91.10110	13,00
125 / 151	125	150	154	50	91.10125	16,30
160 / 186	160	185	190	50	91.10160	18,55
180 / 206	180	205	212	50	91.10180	20,80
200 / 226	200	225	233	50	91.10200	21,45
225 / 251	225	250	258	50	91.10225	28,80
250 / 276	250	275	287	50	91.10250	29,75

## Passend für HDPE-Rohre und PVC Druckrohre (Fortsetzung)

Rohr-Anschluss- Dichtung F-910 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
<b>280 / 306</b>	280	305	316	50	91.10280	<b>34,15</b>
<b>315 / 341</b>	315	340	351	50	91.10315	<b>37,10</b>
<b>356 / 382</b>	355	380	396	50	91.10356	<b>44,45</b>
<b>400 / 426</b>	400	425	439	50	91.10400	<b>50,15</b>
<b>449 / 475</b>	450	476	489	50	91.10450	<b>68,20</b>
<b>500 / 526</b>	500	526	544	50	91.10500	<b>87,80</b>
<b>568 / 594</b>	560	586	612	50	91.10560	<b>101,60</b>

## Passend für SML-Rohre

Rohr-Anschluss- Dichtung F-910 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
<b>50 / 75</b>	48	75	77	50	91.10050	<b>12,40</b>
<b>110 / 138</b>	110	138	142	50	91.10110	<b>13,00</b>
<b>135 / 161</b>	135	161	166	50	91.10135	<b>17,10</b>
<b>160 / 186</b>	160	186	190	50	91.10160	<b>18,55</b>
<b>210 / 236</b>	210	236	243	50	91.10210	<b>25,60</b>
<b>274 / 300</b>	274	300	309	50	91.10274	<b>31,95</b>
<b>324 / 350</b>	326	352	361	50	91.10326	<b>38,10</b>
<b>429 / 455</b>	429	455	469	50	91.10429	<b>51,90</b>

## Passend für GGG-Rohre

Rohr-Anschluss- Dichtung F-910 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
<b>118 / 144</b>	118	144	148	50	91.10118	<b>15,55</b>
<b>145 / 171</b>	144	170	176	50	91.10145	<b>16,50</b>
<b>170 / 196</b>	170	196	202	50	91.10170	<b>20,45</b>
<b>222 / 248</b>	222	248	255	50	91.10219	<b>28,80</b>
<b>274 / 300</b>	274	300	309	50	91.10274	<b>31,95</b>
<b>324 / 350</b>	326	352	361	50	91.10324	<b>38,10</b>
<b>429 / 455</b>	429	455	469	50	91.10429	<b>51,90</b>

## Für Steinzeug-Rohre DIN EN 295

Rohr-Anschluss-Dichtung F-910 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
<b>186 / 212</b>	186	212	218	50	91.10186	<b>20,30</b>
<b>242 / 268</b>	242	268	276	50	91.10242	<b>29,00</b>
<b>295 / 321</b>	295	321	333	50	91.10295	<b>36,90</b>
<b>351 / 377</b>	351	377	387	50	91.10351	<b>42,55</b>
<b>484 / 510</b>	484	510	528	50	91.10484	<b>81,00</b>
<b>251 / 277</b>	251	277	287	50	91.10251	<b>29,75</b>
<b>318 / 344</b>	318	344	351	50	91.10318	<b>37,10</b>
<b>374 / 400</b>	374	400	412	50	91.10374	<b>47,45</b>
<b>490 / 516</b>	490	516	528	50	91.10490	<b>81,00</b>

## Für GFK-Rohre

Rohr-Anschluss-Dichtung F-910 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
<b>170 / 196</b>	168	194	202	50	91.10170	<b>20,45</b>
<b>222 / 248</b>	220	246	255	50	91.10222	<b>28,80</b>
<b>274 / 300</b>	272	298	309	50	91.10274	<b>31,95</b>
<b>324 / 350</b>	324	350	361	50	91.10324	<b>38,10</b>
<b>429 / 455</b>	427	453	469	50	91.10429	<b>51,90</b>

## Gleitmittel

"ÖKOGLEIT"



### BESCHREIBUNG:

#### Gleitmittel Ökogleit

Neutrale weiße Vaseline, frei von künstlichen Zusätzen, wie Farbstoffe, Konservierungsmittel.

### WICHTIG:

Das durchzuführende Rohr, bzw. die Dichtungslippen innen mit Gleitmittel gut einfetten, somit wird eine einfache Montage gewährleistet.

Gleitmittel	Grösse	Artikel Nr.	Stückpreis
Ökogleit	Dose a 125 ml	91.50100	<b>4,90</b>
	Eimer a 5 kg	91.50200	<b>30,80</b>

## Rohr-Anschluss-Dichtung F-945 80 mm Einstecktiefe



### BESCHREIBUNG:

#### Rohr-Anschluß-Dichtung F-945 Typ ...

ist eine Elastomere-Dichtung, die einen fachgerechten und flexiblen Rohranschluss gewährleistet. Für den Anschluss mit PVC-KG-Rohren an dickwandige Betonrohre, Schächte etc.

### WERKSTOFF:

**Gummiqualität:** EPDM, nach EN 681-1 / DIN 4060 für Abwasser, überwacht durch MFPA Leipzig

### EINSATZGEBIET:

Das Dichtungssystem F-945 wird für den Anschluss an vorhandene Abwasserleitungen aus Beton-/Steinzeugrohren zum Anschluss von PVC-KG-Rohren, HDPE-, SML-, GGG-, GFK-, Steinzeug- und FZ-Rohren eingesetzt! Die Dichtung wird in die vorgefertigte oder gebohrte Öffnung eingesetzt, es entsteht somit eine flexible Verbindung.

**Einfache und sichere Montage.**

Passend für Rohre und Formstücke PVC-KG nach DIN 19534 / KG PP nach DIN 19550

Rohr-Anschluss-Dichtung F-945 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
110 / 140	110	140	142	80	91.80110	25,80
160 / 188	160	188	190	80	91.80160	31,20
200 / 229	200	229	233	80	91.80200	35,15
250 / 282	250	282	287	80	91.80250	41,45
315 / 346	315	346	351	80	91.80315	46,90

## Rohr-Anschluss-Dichtung F-960 30 mm Einstecktiefe



### BESCHREIBUNG:

#### Rohr-Anschluß-Dichtung F-960 Typ ...

ist eine Elastomere-Dichtung, die einen fachgerechten und flexiblen Rohranschluss gewährleistet. Für den Anschluss mit PVC-KG-Rohren an dünnwandige Leitungen, z.B. GFK-Rohre etc.

### WERKSTOFF:

**Gummiqualität:** EPDM, nach EN 681-1 / DIN 4060 für Abwasser, überwacht durch MFPA Leipzig

### EINSATZGEBIET:

Das Dichtungssystem F-960 wird für den Anschluss an vorhandene Abwasserleitungen aus Beton-/Steinzeugrohren zum Anschluss von PVC-KG-Rohren, HDPE-, SML-, GGG-, GFK-, Steinzeug- und FZ-Rohren eingesetzt! Die Dichtung wird in die vorgefertigte oder gebohrte Öffnung eingesetzt, es entsteht somit eine flexible Verbindung.

**Einfache und sichere Montage.**

Rohr-Anschluss-Dichtung F-960 Typ	für Rohr a.Ø mm	Bohrloch Ø mm	Dichtung		Artikel Nr.	Stückpreis
			Außen Ø mm	Einsteck Tiefe mm		
125 / 151	125	151	154	30	91.30125	14,10
160 / 186	160	186	190	30	91.30160	16,90
200 / 226	200	226	233	30	91.30200	18,90
250 / 276	250	276	287	30	91.30250	26,65
315 / 341	315	341	351	30	91.30315	33,20