



### BESCHREIBUNG:

**Spezial-Ziehköpfe für PE-HD Gas- und Wasserrohre SDR11 + SDR17 + PE-Xa Rohre mit Zugöse und Rohranschlag**  
**Robuste Konstruktion**  
**zuverlässig, langlebig**  
**Die perfekte Lösung für den Rohreinzug**

### WERKSTOFF:

hochwertiger Stahl - galvanisch verzinkt  
 extra stabile Ausführung  
 lieferbar: von 20 - 630 mm Rohraußendurchmesser

### ANWENDUNG:

Der Ziehkopf wird bis zum Anschlag in das einzuziehende Rohr geschoben, danach wird er mittels Drehen mit einem Dorn an der Zugöse verspannt:  
 das Rohr kann jetzt mit einer Seilwinde etc. eingezogen werden.

- es ist kein weiteres Spezialwerkzeug erforderlich! -

Typ	Für PE-HD Rohre SDR 11 + 17,6	Spannbereich ca.	Gewicht in Kg	Artikel Nr.	Stückpreis
20	20 x 1,9 mm	14 - 18 mm	0,15	49.1020	<b>129,50</b>
25	25 x 1,8 - 2,3 mm	16 - 22 mm	0,3	49.1025	<b>136,25</b>
32	32 x 1,9 - 2,9 mm	24 - 28 mm	0,4	49.1032	<b>141,30</b>
40	40 x 2,3 - 3,7 mm	36 - 36 mm	0,5	49.1040	<b>163,00</b>
50	50 x 3,0 - 4,6 mm	39 - 46 mm	1,0	49.1050	<b>165,85</b>
63	63 x 3,8 - 5,8 mm	49 - 60 mm	1,5	49.1063	<b>185,35</b>
75	75 x 4,5 - 6,8 mm	59 - 70 mm	2,5	49.1075	<b>230,60</b>
90	90 x 5,4 - 8,2 mm	71 - 85 mm	4,3	49.1090	<b>262,90</b>
110	110 x 6,6 - 10,0 mm	87 - 103 mm	7,5	49.1110	<b>283,65</b>
125	125 x 7,4 - 11,4 mm	99 - 116 mm	10,6	49.1125	<b>350,65</b>
140	140 x 8,3 - 12,7 mm	111 - 130 mm	14,5	49.1140	<b>463,95</b>
160	160 x 9,5 - 14,6 mm	127 - 148 mm	19,8	49.1160	<b>529,55</b>
180	180 x 10,7 - 16,4 mm	144 - 166 mm	26,0	49.1180	<b>665,50</b>
200	200 x 13,4 - 18,2 mm	158 - 184 mm	28,5	49.1200	<b>828,10</b>
225	225 x 13,4 - 20,5 mm	178 - 206 mm	34,5	49.1225	<b>951,35</b>
250	250 x 14,8 - 22,7 mm	198 - 230 mm	39,0	49.1250	<b>1 112,15</b>

Weitere, nicht aufgeführte Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.





### BESCHREIBUNG:

Ziehköpfe für PE-HD Gas- und Wasserrohre mit Außenglocke SDR11 + SDR17 + PE-Xa-Rohre

- innenliegend mit zusätzlicher Schutzglocke für extreme mechanische Belastungen  
(zur Verstärkung des Pressdruckes speziell für dünnwandige Rohre und auch zur besseren Führung)

Mit Zugöse und Rohranschlag

Robuste Konstruktion mit Spreitzen

zuverlässig, langlebig

Die perfekte Lösung für den Rohreinzug

### WERKSTOFF:

hochwertiger Stahl - galvanisch verzinkt

extra stabile Ausführung

Lieferbar: von 20 - 630 mm Rohraußendurchmesser

### ANWENDUNG:

Um ein eventuelles Platzen des PE-Rohres durch den Anpressdruck zu vermeiden, wird als Schutz eine Außenglocke mitgeliefert. Der Ziehkopf wird bis zum Anschlag in das zu ziehende Rohr geschoben, danach wird er mittels Drehen an der Öse verspannt: das Rohr kann jetzt mit einer Seilwinde etc. eingezogen werden.

- Es ist kein weiteres Spezialwerkzeug erforderlich! -

Typ	Für PE-HD Rohre SDR 11 + 17,6	Spannbereich ca.	Artikel Nr.	Stückpreis
32	32 x 1,9 - 2,9 mm	24 - 28 mm	49.2032	167,30
40	40 x 2,3 - 3,7 mm	36 - 36 mm	49.2040	183,15
50	50 x 3,0 - 4,6 mm	39 - 46 mm	49.2050	211,05
63	63 x 3,8 - 5,8 mm	49 - 60 mm	49.2063	245,10
75	75 x 4,5 - 6,8 mm	59 - 70 mm	49.2075	270,25
90	90 x 5,4 - 8,2 mm	71 - 85 mm	49.2090	337,80
110	110 x 6,6 - 10,0 mm	87 - 103 mm	49.2110	412,05
125	125 x 7,4 - 11,4 mm	99 - 116 mm	49.2125	440,55
140	140 x 8,3 - 12,7 mm	111 - 130 mm	49.2140	580,65
160	160 x 9,5 - 14,6 mm	127 - 148 mm	49.2160	694,00
180	180 x 10,7 - 16,4 mm	144 - 166 mm	49.2180	823,00
200	200 x 13,4 - 18,2 mm	158 - 184 mm	49.2200	1 066,40
225	225 x 13,4 - 20,5 mm	178 - 206 mm	49.2225	1 208,20
250	250 x 14,8 - 22,7 mm	198 - 230 mm	49.2250	1 490,70

